

Datum: 15.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

JASIC MIG EVO20 500 H20

Kategorija: [Varilni aparati](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra: **65080**

[Pošljite povpraševanje](#)

Kratek opis

Standardna oprema: 1 x Gorilnik 501 3m 1 x Masa kabel 50 mm2 - 500A 1 x 5M povezovalni kabel (50 mm2) 1 x Hitri konektor 1 x 5M gumijasta zračna cev

EVO20 MIG500 N2SF2 3-fazni MIG varilni aparat JASIC EVO20 MIG500 je robusten 3-fazni varilni aparat z naprednim MIG krmiljenjem obloka in ločenim dvojnimi pogonom podajalnika žice za lažjo industrijsko uporabo. Dvojni mikroprocesorji DSP + ARM za regulacijo obloka v realnem času in natančnost Prefinjen prenos kapljic z natančnim krmiljenjem valovne oblike za čistejšo varjenje Izboljšana zagon obloka s 60 % večjo stopnjo uspešnosti in hitrejšo stabilizacijo Tehnologija proti nastajanju kroglic preprečuje nastajanje kroglic na konci žice za zanesljiv ponovni vžig Modularna zasnova z integracijo vira napajanja za podajalnik žice, hladilnik vode, modul orodjarne in voziček za pripomočke Prilagodljiv ekosistem daljinskega upravljanja, vključno z digitalnim gorilnikom, brezžičnim daljinskim upravljalnikom za čelado, mobilno aplikacijo in ročnim daljinskim upravljalnikom Povsem nov podajalnik žice Izboljšana mehanizem za podajanje žice: Dvojni pogon podajalnika žice z večjimi valji in hitrim odzivnim pogonom zagotavlja stabilno in dosledno kakovost varjenja. Enostavno upravljanje in nastavitve · 45° digitalni zaslon ClearVision za visoko vidljivost in udobno gledanje · Hitra menjava podajalnih valjev brez orodja · Zasnova proti uščipnjenju za varnejše delovanje · Funkcija podajanja žice z eno tipko · Prozorno okno za spremljanje tuljave · Vgrajena LED-osvetlitev · Vrata USB tipa C Nadgrajen hladilnik vode (neobvezno) Izboljšana zanesljivost · Vgrajeni Hallovi senzorji zmanjšujejo elektromagnetne motnje · Napajalni tokokrog v izolaciji z zaščitnim razredom IP23S · Motor z dvojno zanko CV/CC napajanjem za izboljšano stabilnost · Celovita zaščita, vključno z zaščito pred prenapetostjo, preobremenitvijo, pregrevanjem in nenormalnim pretokom vode za daljšo življenjsko dobo opreme Izboljšana uporabnost · (Neobvezno) vgrajen blažilec vibracij vode zmanjšuje vibracije gorilnika za nemoteno delovanje · Vgrajena črpalka za visok dvig, združljiva z gorilniki do 30 m · Vgrajena LED za spremljanje nivoja čiste vode

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
