

Datum: 15.05.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si



JASIC TIG EVO20 200P AC/DC LCD ***

Kategorija: [TIG AC/DC](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **63325**

[Pošljite povpraševanje](#)

(slika je simbolična)

Kratek opis

Priloženo: 1 x EVO20 TIG 200 PACDC LCD E2S23 1 x TIG gorilnik: SGT26-S1 180A, zračno hlajen, 4M 1 x Masa kabel 300A-16mm² 1 x Hitri priključek 1 x Cevna sponka: 6-9mm 1 x Volframova igla: 2,4x150MM, uporablja se za splošni TIG gorilnik, ni rdeča, RoHS 1 x L2S42 škatla za dodatke

Uporabniku prilagojena barvna LCD nadzorna plošča. Enostaven vžig obloka in visoka doslednost z nekaterimi uporabnimi tehnologijami, kot so Dash-Arc, Smart Lift TIG itd. Zmanjšajte obremenitev rok z daljinskim upravljalnikom s pedalom. Izboljšajte splošno energetske učinkovitost s korekcijo faktorja moči (PFC). Specifikacije EVO20 TIG200PACDC LCD E2S13 Vhodna napetost: AC230 V ±15%, 50/60 Hz Napetost odprtega tokokroga 65 V TIG Nazivni vhodni tok 32,2 A 21,1 A Nazivna vhodna moč 3,5 kVA 4,7 kVA Izhodni tok DC: 5~160 A AC: 20~160 A DC: 5~200 A AC: 20~200 A Nazivni delovni cikel 25 % MMA Nazivni vhodni tok 34,1 A 22,7 A Nazivna vhodna moč 3,9 kVA 5,6 kVA Izhodni tok 10~120 A 10~160 A Nazivni delovni cikel 30 % Izkoristek 80 % Faktor moči 0,95 Moč v mirovanju <50 W Zaščitni razred IP23S Izolacijski razred H Dimenzije DxŠxV 490x165x341 mm Neto teža 11,9 kg

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec JASIC

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€