Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

KOTNI BRUSILNIK WEF 15-125 Quick

Kategorija: Kotni brusilniki
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **50441**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Najmanjši dostopni kot: 43 °, Premer plošče: 125 mm, Moč motorja: 1550 W, Št. vrtljajev brez obremenitve: 11000 /min, Navor: 3.5 Nm

OPIS IZDELKA: - Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 43° - Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žlindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih - Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja možnost preobremenitve motorja in 50 % več navora - Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Metabo Quick sistem za menjavo plošče brez dodatnega orodja s pomočjo Quick matice - Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja - Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev - Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika - Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom - Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko - "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja KARAKTERISTIKE: - Najmanjši dostopni kot: 43 ° - Premer plošče: 125 mm - Moč motorja: 1550 W - Izhodna moč: 940 W - Št. vrtljajev brez obremenitve: 11000 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 11000 /min - Navor: 3.5 Nm - Navoj gredi: M 14 - Teža brez omeržnega kabla: 2.7 kg - Dolžina kabla: 4 m - Obseg ohišja: 206 mm VIBRACIJE: - Pobrusiti površino: 6 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 - Brušenje z brusnim listom: 3.6 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 94 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 102 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Zaščitni pokrov - Spodnja prirobnica - "Quick" matica - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) - 1 lamelna brusna plošča "Flexiamant Super Convex" (125mm; P60)

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Metabo
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€