

Datum: 30.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 505 75 81

E-mail: [prodaja@varesi.si](mailto:prodaja@varesi.si)

WWW: [www.varesi.si](http://www.varesi.si)



## KOTNI BRUSILNIK WEVA 15-125 QUICK

Kategorija: [Kotni brusilniki](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra: **12563**

[Pošljite povpraševanje](#)

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Moč motorja: 1550 W, Št. vrtljajev brez obremenitve: 2800 - 11000 /min, Št. vrtljajev pri obremenitvi: 11000 /min, Navoj gredi: M 14, Dolžina kabla: 4 m

OPIS IZDELKA: - Najdaljša življenjska doba v ekstremnih pogojih: robusten, močan kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in največjo močjo v svojem razredu za hitro delo - Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora - Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev - M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja - Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev - Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj tresljajev v rokah, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih plošč - Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo - Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom - Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko - "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja KARAKTERISTIKE: - Plošče Fi: 125 mm - Moč motorja: 1550 W - Izhodna moč: 940 W - Št. vrtljajev brez obremenitve: 2800 - 11000 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 11000 /min - Navor: 3.5 Nm - Navoj gredi: M 14 - Obseg ohišja: 206 mm - Teža brez omeržnega kabla: 2.5 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJA: - Pobrusiti površino: 4 m/s<sup>2</sup> - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s<sup>2</sup> - Loščenje: 3.6 m/s<sup>2</sup> - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s<sup>2</sup> - Brušenje z brusnim listom: 3 m/s<sup>2</sup> - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s<sup>2</sup> HRUPNE EMISIJE: - Raven hrupa: 96 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 104 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Zaščitni pokrov - Spodnja prirobnica - Hitropenjalna matica M-Quick - Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo

Zaloga Na zalogi

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€

---