**Varesi d.o.o.**
**Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 505 75 81
**E-mail:** prodaja@varesi.si
**WWW:** www.www.varesi.si

**Datum:** 23.11.2026




(slika je simbolična)

# LAKIRNA KOMORA WHEEL 2 400V

Kategorija: Premične
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **66981**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

## Kratek opis

TEHNIČNE LASTNOSTI Uporabna širina (A): 2000 mm Skupna širina (B): 2100 mm Globina: 750 mm Uporabna višina: 1450 mm Skupna višina (H): 2100 mm Moč odsesovalnega ventilatorja: 1,1 kW Nazivni pretok zraka: 5.000 m3/h Premer izhodne odsesovalne cevi: 300 mm Površina inercialnih kartonskih filtrov: 1,8 m2 Površina filtrov Paint-Stop: 1,0 m2 Padec tlaka: 20–40 % Raven hrupa: 77 dB Stopnja zaščite električnega sistema: IP55 Električno napajanje: 3-fazno, 400 V / 50 Hz

LAKIRNA KOMORA Z ODSESAVANJEM IN FILTRACIJO Lakirna komora je primerna za odsesavanje in filtriranje delcev barve ter hlapov, ki nastajajo pri brizganju barv na osnovi sintetičnih topil in vodnih barv. Komora je izdelana iz modularnih panelov iz pocinkane, upogibane jeklene pločevine. Glavna značilnost komore je centrifugalni odsesovalni sistem, ki ustvarja podtlak in usmerja onesnažen zrak skozi dvostopenjski filtrirni sistem. 1. stopnja filtracije: Inercialni kartonski filter Andreae. 2. stopnja filtracije: Filter Paint-Stop. Filter Paint-Stop je nameščen v kovinskih izvlečnih okvirjih. Izdelan je iz dolgih steklenih vlaken, obdelanih s sintetičnimi smolami, z naraščajočo gostoto v smeri pretoka zraka. Filter odlikujejo dobra temperaturna odpornost, velika sposobnost zadrževanja delcev in majhen padec tlaka. Zaradi majhnega upora zraka sistem ne potrebuje velike odsesovalne moči, kar omogoča prihranek električne energije. Dvostopenjski filtrirni sistem učinkovito zadržuje večino delcev barve ter zmanjšuje emisije onesnaževal v ozračje. Modularna zasnova omogoča enostavno montažo, nižje stroške vzdrževanja in preprosto menjavo filtrirnih elementov. OPREMA: Centrifugalni odsesovalni ventilator v izvedbi proti iskrenju. Energijsko učinkovit elektromotor IE3. Sprednji inercialni kartonski filtri Andreae. Kovinski izvlečni okvirji s filtri Paint-Stop. Prehodni element za spremembo preseka. Električna krmilna omarica z zaščito IP55. Opomba: Izvirnik omenja tudi odsesavanje hlapov topil, vendar opisana filtra Andreae in Paint-Stop primarno zadržujeta delce barve. Za odstranjevanje hlapov topil oziroma HOS je potrebna dodatna ustrezna tehnologija filtracije ali obdelave zraka.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Proizvajalec | AERSERVICE |
| Zaloga | Ni na zalogi |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€