

Datum: 30.06.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si



METABO KH 18 LTX BL 28 Q

Kategorija: [Baterijski udarna kladiva](#)
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **61207**

[Pošljite povpraševanje](#)

(slika je simbolična)

Kratek opis

Napetost baterije: 18 V Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah Št. vrtljajev brez obremenitve: 0 - 1000 /min Držalo nastavkov: SDS-plus

OPIS IZDELAK: - Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom - Največja moč vrtnja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva - Brez-prašno vrtnje z odsesovalnim nastavkom ISA 28 (pribor) - Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtnje, vrtnje in dletanje - Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika - Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila - Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev - Možnost zmanjšanja števila vrtljajev in udarne moči za vrtnje in delo z mehkejšimi materiali - Mehki zagon za natančno vrtnje - Dvojna varnost zaradi blokade vrtalnikov: brez povratnih udarcev zahvaljujoč mehanskemu ločevanju in izjemno hitremu izklopu na senzor - LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtnja - Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com KARATERISTIKE: - Tip baterijskega paketa: LiHD - Napetost baterije: 18 V - Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah - Najvišja energija udarca (EPTA): 3 J - Najvišje št. udarcev : 4470 /min - Fi vrtnja v beton s svedri za kladiva: 28 mm - Fi vrtnja v zid z vrtalnimi kronami: 82 mm - Fi vrtnja v jeklo: 13 mm - Fi vrtnja v mehki les: 30 mm - Št. vrtljajev brez obremenitve: 0 - 1000 /min - Držalo nastavkov: SDS-plus - Teža brez baterijskega paketa: 3.4 kg VIBRACIJA: - Udarno vrtnje v beton: 18.2 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² - Dleta: 13.4 m/s² - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s² HRUPNE EMISIJE: - Raven hrupa: 95 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 103 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - Primerno za pribor z SDS plus vpetjem - Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem - Gumiran ročaj - Omejevalo globine vrtnja - 2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah) - "AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145 - metaBOX 165 L

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Metabo
Zaloga Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
