Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

NITTY G. CLINOX X-BRUSH

Kategorija: Aparati za čiščenje varov
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **57302**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Moč Frekvenca 50/60 Hz, moč 360 W z inverterjem X-Brush Basic je majhen, lahek stroj za luženje in označevanje z invertersko tehnologijo in dobro močjo za vse profesionalce, ki želijo: Na majhnih delih iz nerjavečega jekla izvajajte luženje ali označevanje; Imeti lahko prenosljiv stroj za vlaganje, ki ga je mogoče uporabljati pri zunanjih delih ali kadar morate delati na zelo visoki postaji; Že imate močan stroj za dekapiranje in poliranje (kot so: Clinox Pro , Power ali Surface) in želite še enega za hitra, manjša dela; Kot lahko vidite v videoposnetkih, je X-Brush Basic odlično sposoben čiščenja TIG zvarov tudi na večjih obdelovancih, zahvaljujoč inverterski tehnologiji in popolnemu uravnoteženju; Zagotovo se najbolje odreže na majhnih delih, kjer jo manjša velikost čopiča naredi nepremagljivo. Predstave 12 V AC maks. izhodna napetost, 30 A izhodni tok Teža in dimenzije Dimenzije 240 x 170 x 330 mm, teža samo 4,2 kg Vtičnica za gorilnik 1 vtičnica za gorilnik, dolžina kabla 4 metre Funkcije Z X-Brush Basic lahko izvajate dekapiranje in črno označevanje

Moč Frekvenca 50/60 Hz, moč 360 W z inverterjem X-Brush Basic je majhen, lahek stroj za luženje in označevanje z invertersko tehnologijo in dobro močjo za vse profesionalce, ki želijo: Na majhnih delih iz nerjavečega jekla izvajajte luženje ali označevanje; Imeti lahko prenosljiv stroj za vlaganje, ki ga je mogoče uporabljati pri zunanjih delih ali kadar morate delati na zelo visoki postaji; Že imate močan stroj za dekapiranje in poliranje (kot so: Clinox Pro , Power ali Surface) in želite še enega za hitra, manjša dela; Kot lahko vidite v videoposnetkih, je X-Brush Basic odlično sposoben čiščenja TIG zvarov tudi na večjih obdelovancih, zahvaljujoč inverterski tehnologiji in popolnemu uravnoteženju; Zagotovo se najbolje odreže na majhnih delih, kjer jo manjša velikost čopiča naredi nepremagljivo. Predstave 12 V AC maks. izhodna napetost, 30 A izhodni tok Teža in dimenzije Dimenzije 240 x 170 x 330 mm, teža samo 4,2 kg Vtičnica za gorilnik 1 vtičnica za gorilnik, dolžina kabla 4 metre Funkcije Z X-Brush Basic lahko izvajate dekapiranje in črno označevanje

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	NITTY GRITTY
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€