


Datum: 30.09.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.varesi.si



(slika je simbolična)

REZKALNI STROJ UFM 125 GT

Kategorija: [Rezkalni stroji](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **43417**

Ni na zalogi
[Pošljite povpraševanje](#)

Kratek opis

Opis: * Model GT ima dodatno horizontalno vreteno * Avtomatski pomik X/Y/Z * Masivna, velika in precizna obdelovalna križna miza * Integriran hlajenje in strojna svetilka * Kapaciteta rezkanja fi 150 / 50 mm * Kubatura 1320x320x650 mm * Previs 200-760 mm * Hod mize 1000x290 mm * Nagibna rezkalna glava $\pm 180^\circ$ * Pogonski motor 3000 W, 400 V * Enostavna prestavitev na vertikalno rezkanje * Veliko območje velikosti obratov * Vrtenje v desno in levo * z digitalnimi merilnimi letvami SINO
Specifikacije: Kapacit.rezkanja-stebelno(mm): 50 Konus v pinoli (ISO): 40 Št.obratov vertikalno (UpM): 45-1660 Št.stopenje vertikalno: 11 Št.obratov horizontalno (UpM): 40-1300 Št.stopenje horizontalno: 12 T-utori/velikost (mm): 5/14x63 Previs (mm): 200-760 Razdalja pinole do mize(mm): 200-650 Razdalja vert.pinole do mize(mm): 20-470 Hod mize (mm): 450 Velikost mize (mm): 1320x320 Hodi X x Y: 1000x290 Pomiki X/Y (mm/min): 20-360 Stopnje pomika X/Y: 8 Hitri pomik X in Y: da Pomik Z (mm/min): 400 Moč motorja (W): 3000 Podajalni motor X/Y(W): 550 Podajalni motor Z(W): 750 Črpalka emulzije (W): 90 Priključna moč (V/Hz): 400/50-60 Kubatura (mm): 1320x320x650 Dolžina x širina (mm): 2020x1710 Višina (mm): 1994 Teža(kg): 2000

Edinstven koncept »2 v 1« Vrtljiva glava pri modelih UFM 125 in UFM 125 GT omogoča nastavitve v praktično poljuben kot. Poleg standardnega čelnega in obodnega rezkanja omogoča tudi obdelavo nalezljivih površin in utorov v zahtevnih prostorskih položajih. Za čelno rezkanje večjih površin obdelovancev je mogoče oba stroja v nekaj preprostih korakih spremeniti v horizontalni rezkalni stroj. UFM 125 uporablja horizontalno vreteno na vrtljivi glavi, zmogljivejši UFM 125 GT pa ima lastno horizontalno vreteno, nameščeno na stebri stroja. Pomembni prednosti sta centralno mazanje vodil, ki omogoča hitro pripravljenost stroja za delo, ter integriran sistem hlajenja z rezervoarjem v podnožju stroja. UFM 125 je idealen za izdelavo posameznih kosov in manjših serij. Za neprekinjeno uporabo in obdelavo večjih obdelovancev priporočamo model UFM 125 GT, ki ima robustnejšo konstrukcijo in večjo križno mizo. Vrtljiva upravljalna plošča Digitalni prikaz položaja za maksimalno natančnost po treh koordinatnih oseh Vertikalno vreteno: vrtenje desno / 0 / vrtenje levo Pomik križne mize: izklop / vklop Nastavitev višine križne mize: gor / dol Horizontalno vreteno: vrtenje desno / 0 / vrtenje levo Črpalka hladilne tekočine: izklop / vklop Gumb za zaustavitev v sili Kontrolna lučka delovanja Standardna oprema Digitalni prikaz položaja Komplet vpenjalnih puš: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 mm z vpenjalno glavo Komplet orodja Navodila za uporabo / CE Prednosti Avtomatski pomik po oseh X/Y/Z Nagibna rezkalna glava $\pm 180^\circ$ Enostavna predelava v horizontalni rezkalni stroj Vrtenje v desno in levo Rezkalna vretena z natančnimi ležaji Vpenjalna vretena za visoko stopnjo varnosti Zaščitni pokrov rezkalnega vretena Gladko tekoča in natančna križna miza s T-utori in kanalom za hladilno tekočino X- in Y-os križne mize z 9 oziroma 8 hitrostmi pomika Z-os križne mize z motornim pogonom Centralno mazanje Integriran hladilni sistem s povratnim vodom in rezervoarjem v podnožju stroja LED osvetlitev rezkalne mize

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec Elmag
Zaloga Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€
