Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

REZKAR ROBOV KFM 18 LTX 3 RF

Kategorija: Baterijski rezkalniki robov
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **61277**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Napetost baterije: 18 V, Največja višina posnemanja robov 45°: 4 mm, Možni radiji: R2 / R3

OPIS IZDELKA: - Najbolj zmogljiv akumulatorski rezkalnik kovinskih robov za 45-stopinjske posnete robove do 4 mm in polmere 2 in 3 mm - Površine brez oksidacije in "brade" kot optimalna priprava za nanašanje prašnega ali lakastega premaza za največjo zaščito proti koroziji - One-touch Controller: patentirana nastavitev globine rezkanja v korakih po 0,1 mm; zaskočišče za kratke nastavljene čase, ki preprečuje spreminjanje globine rezkanja med delom - Ozka rezkalna plošča in omejevalni obroč s krogličnim ležajem za delo v ceveh in okroglinah - Vodilo za enakomerni rezultat dela in visoko kakovost površine pri obdelavi ravne pločevine - Brez orodja nastavljiv ročaj stremena za varno in enakomerno vodenje - Za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju je baterijski paket vrtljiv v korakih po 90° - Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem - Elektronski mehki zagon - Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob menjavi baterije - Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja - Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje - Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com KARAKTERISTIKE: - Napetost baterije: 18 V - Št. vrtljajev brez obremenitve: 7000 /min - Vrsta robov: Poševni rob in polmer - Širina žlebenja do 45°: 6 mm - Največja višina posnemanja robov 45°: 4 mm - Možni radiji: R2 / R3 - Razpon nastavitev globine rezkanja: 0.1 mm - Zaobljeni deli, najmanjši notranji Fi: 13 mm - Teža brez baterijskega paketa: 2.4 kg - Teža z baterijskim paketom: 3.1 kg VIBRACIJA: - Vibracije: 0.94 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 HRUPNE EMISIJE: - Raven hrupa: 87 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 95 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine posnemanje 45° robov - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine radij R2 - 2 obračalni plošči iz karbidne trdine radij R3 - Prislon vodila - Izvijač za vijake Torx 15 - Gumiran, usločen ročaj - Protiprašni filtri - metaBOX 215 - brez baterijskega paketa in polnilca

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Metabo
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€