Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS MIG EasyMIG 227DP

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **65114**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

WTL MIG 315 CO2 je zmogljiv inverterski varilni aparat za MIG/MAG varjenje, namenjen predvsem zahtevnejši delavniški, montažni in profesionalni uporabi. Omogoča varjenje aluminija, železa in nerjavnega jekla ter uporabo varilne žice do premera 1,2 mm. Aparat je opremljen s 4-kolesnim podajalnim mehanizmom, ki zagotavlja stabilno in enakomerno podajanje žice. Sprejme velike kolute varilne žice premera do 300 mm, zato je primeren tudi za daljša in intenzivnejša varilska dela.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG varjenje - največji varilni tok 315 A - 4-kolesni podajalni mehanizem - primerno za varjenje aluminija, železa in nerjavnega jekla - možnost uporabe varilne žice do O 1,2 mm - možnost uporabe kolutov varilne žice do O 300 mm - stabilno in enakomerno podajanje žice - trifazni priklop 380 V - ventilatorsko hlajenje - zaščitni razred IP23S - robustna izvedba za delavniško in montažno uporabo - 2 leti garancije TEHNIČNI PODATKI - priključna napetost: 380 V ±10 % - frekvenca: 50/60 Hz - največji varilni tok: 315 A - intermitenca pri 40 °C: 315 A pri 40 % - napetost prostega teka: 53 V - območje nastavitve varilnega toka: 10–315 A - izkoristek: 81 % - faktor moči: 0,70 - premer varilne žice: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm - največji premer koluta varilne žice: O 300 mm - podajalni mehanizem: 4-kolesni - zaščitni razred: IP23S - izolacijski razred: F - hlajenje: ventilatorsko - dimenzije: 615 × 280 × 480 mm - teža: 24 kg MIG/MAG VARJENJE WTL MIG 315 CO2 omogoča MIG/MAG varjenje z varilnim tokom do 315 A. Primeren je za varjenje železa, nerjavnega jekla in aluminija ter omogoča uporabo žice premera od 0,6 do 1,2 mm. 4-kolesni pogonski mehanizem zagotavlja zanesljivo podajanje žice tudi pri večjih kolutih in zahtevnejšem delu, zato je aparat primeren za daljše varjenje ter profesionalno uporabo. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat SPARTUS EasyMIG 227 Dual Pulse - MIG/MAG gorilnik SPARTUS SPE 150, dolžine 3 m - jekleno vodilo žice v gorilniku - grafitno vodilo žice - 2 × pogonski koleščk 0,8–1,0 V, O 30 mm - 2 × pogonski koleščk 1,0–1,2 U, O 30 mm - elektrodne klešče z varilnim kablom - masne klešče z masnim kablom - plinska cev - navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€