Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS Pro 901X Air

Kategorija: Avtomatske varilne maske z vpihovanjem
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **63774**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Samozatemnitvena varilna čelada SPARTUS® Pro 901X je zasnovana za zaščito varilčevih oči in obraza pred škodljivim sevanjem ter varilnimi brizgi. Primerna je za varjenje MIG/MAG, TIG, MMA in ima tudi funkcijo brušenja. Čelada Pro 901X ima avtomatski varilni filter najvišjega optičnega razreda – 1/1/1/1. Odlično vidljivost zagotavlja veliko vidno polje – 100 × 65 mm. SPARTUS® Pro 901X je zasnovana in opremljena s posebnim mehanizmom za dviganje in spuščanje varilnega filtra. Ko je filter dvignjen, je težišče čelade nižje in sovpada s težiščem glave, kar zmanjšuje utrujenost vratu varilca in bistveno povečuje udobje pri delu. Vidno polje se prav tako poveča – na 165 × 72 mm, oči varilca pa so zaščitene z zaščitnim steklom. Zunanji nadzor omogoča enostavno nastavitev parametrov filtra med delom brez snemanja čelade. Z njim lahko uravnavamo stopnjo zatemnitve (DIN 4–8 / DIN 9–13), občutljivost, čas zakasnitve ter preklopimo način delovanja na brušenje.

Samozatemnitvena varilna čelada SPARTUS® Pro 901X je zasnovana za zaščito varilčevih oči in obraza pred škodljivim sevanjem ter varilnimi brizgi. Primerna je za varjenje MIG/MAG, TIG, MMA in ima tudi funkcijo brušenja. Čelada Pro 901X ima avtomatski varilni filter najvišjega optičnega razreda – 1/1/1/1. Odlično vidljivost zagotavlja veliko vidno polje – 100 × 65 mm. SPARTUS® Pro 901X je zasnovana in opremljena s posebnim mehanizmom za dviganje in spuščanje varilnega filtra. Ko je filter dvignjen, je težišče čelade nižje in sovpada s težiščem glave, kar zmanjšuje utrujenost vratu varilca in bistveno povečuje udobje pri delu. Vidno polje se prav tako poveča – na 165 × 72 mm, oči varilca pa so zaščitene z zaščitnim steklom. Zunanji nadzor omogoča enostavno nastavitev parametrov filtra med delom brez snemanja čelade. Z njim lahko uravnavamo stopnjo zatemnitve (DIN 4–8 / DIN 9–13), občutljivost, čas zakasnitve ter preklopimo način delovanja na brušenje.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	ZAŠČITNA OPREMA
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€