Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

SPARTUS TIG ProTIG 325PW AC/DC kpl

Kategorija: TIG AC/DC
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **66768**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Oprema: 1 x Masa kabel 300 A, 3 m, 35 mm2, priključek 35-50 1 x Plinska cev 3 m 1 x TIG gorilnik TIG 18, 8 m, serija PRO, 4B, paket X + kovček za orodje 1 x QUARTZSYSTEM - standard 17/18/26, za elektrodo 2,4 mm 1 x Magnetno držalo za TIG gorilnik 1 x MaxCoolant - hladilna tekočina za hladilno enoto

TEHNIČNI PODATKI Napajanje: ~3 x 400 V ± 10%, 50/60 Hz TIG varilni tok: AC 10-320 A / DC 5-320 A Obremenilni količnik TIG: 60 % Predpih plina: 0,1-2 s Zapih plina: 0-10 s Naraščanje toka (Up Slope): 0-10 s Padanje toka (Down Slope): 0-10 s TIG Pulse: DA Pulzni tok: 5-320 A Širina pulza: 5-95 % Frekvenca pulza: 0,5-999 Hz AC frekvenca: 50-250 Hz AC valovne oblike: pravokotna, sinusna, trikotna AC Balance: 10-99 % 2T/4T način: DA Točkovno varjenje SPOT: DA Vžig obloka: LIFT / HF Možnosti upravljanja: UP&DOWN na gorilniku, žično nožno upravljanje, potenciometer na ročaju, brezžično daljinsko upravljanje Vodno hlajenje: DA MMA varilni tok: 10-320 A Arc Force: DA Hot Start: DA Napetost prostega teka: 10,3 V Poraba toka AC: TIG 17,4 A / MMA 23,2 A Poraba toka DC: TIG 18,6 A / MMA 24,6 A Faktor moči (cos ?): 0,7 Izkoristek: 85 % Razred izolacije: H Stopnja zaščite: IP23 Teža: 76,8 kg Dimenzije: 1150 x 600 x 1200 mm Priključek za upravljanje: -

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	SPARTUS
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€