Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

STABILNI VRTALNI STROJ KBM 16 S

Kategorija: Jermenski vrtalni stroji
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **43754**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Opis * Kapaciteta vrtanja fi16 mm * Kubatura 300 x 310 x 680 mm * Previs 195 mm * Pogonski motor z mirnim tekom 550 W * IP 54 zatesnjen proti prahu in brizganjem vode * model z velikim navorom, 12 stopenj vrtljajev 100 - 2.000 O/min, idealni niski vrtljaji za trde obdelovance * Pogon preko kvalitetnega jermena * Vrtalno vreteno s preciznim vležajenjem * KBM 16 T z vrtenjem levo in desno * Zaščita vrtalnega vretena * Globinska skala in globinski prislon * Vrtalna miza s T-utori in kanalom za emulzijo, nagibna, vrtljiva in po višini nastavljiva * Brušen jeklen steber z zobato letvijo * KBM 16 T z osvetlitvijo vrtalne mize * Osnovna plošča z vpenjalnimi utori * Varnostno stikalo IP 54 s podnapetostno zaščito Specifikacije Konus v pinoli: MK-2 Področje št.vrtljajev (O/min): 100-2000 Št.stopenj: 12 Nazivna moč: 80 T-utori/širina (mm): 16 Hod vrtalne mize (mm): 630 Previs (mm): 195 Vrtalna miza- nagib: +- 45° Vrtalna miza - vrtljiva: +- 180° Razdalja pinole do mize (mm): 75-680 Velikost mize (mm): 300x310 Moč motorja (W): 550 Priklop (V/Hz): 400/50-60 Kubatura (mm): 300x310x680 Višina (mm): 1610 Teža (kg): 58 Set: NE

Opis * Kapaciteta vrtanja fi16 mm * Kubatura 300 x 310 x 680 mm * Previs 195 mm * Pogonski motor z mirnim tekom 550 W * IP 54 zatesnjen proti prahu in brizganjem vode * model z velikim navorom, 12 stopenj vrtljajev 100 - 2.000 O/min, idealni niski vrtljaji za trde obdelovance * Pogon preko kvalitetnega jermena * Vrtalno vreteno s preciznim vležajenjem * KBM 16 T z vrtenjem levo in desno * Zaščita vrtalnega vretena * Globinska skala in globinski prislon * Vrtalna miza s T-utori in kanalom za emulzijo, nagibna, vrtljiva in po višini nastavljiva * Brušen jeklen steber z zobato letvijo * KBM 16 T z osvetlitvijo vrtalne mize * Osnovna plošča z vpenjalnimi utori * Varnostno stikalo IP 54 s podnapetostno zaščito Specifikacije Konus v pinoli: MK-2 Področje št.vrtljajev (O/min): 100-2000 Št.stopenj: 12 Nazivna moč: 80 T-utori/širina (mm): 16 Hod vrtalne mize (mm): 630 Previs (mm): 195 Vrtalna miza- nagib: +- 45° Vrtalna miza - vrtljiva: +- 180° Razdalja pinole do mize (mm): 75-680 Velikost mize (mm): 300x310 Moč motorja (W): 550 Priklop (V/Hz): 400/50-60 Kubatura (mm): 300x310x680 Višina (mm): 1610 Teža (kg): 58 Set: NE

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€