Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYN.

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **12954**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC je večprocesni inverterski varilni aparat z mikroprocesorskim krmiljenjem za MIG/MAG, FLUX, MIG brazing, MMA in TIG DC-Lift varjenje. Omogoča varjenje jekla, nerjavnega jekla in aluminija ter spajkanje pocinkane pločevine. Tehnologija ONE TOUCH LCD SYNERGY omogoča hitro sinergijsko nastavitev varilnih parametrov. Aparat samodejno prilagaja oblok glede na izbrani program, uporabnik pa lahko po potrebi ročno prilagaja dolžino obloka. Grafični LCD-zaslon prikazuje napetost, tok in hitrost varjenja. Tehnologija ATC dodatno olajša varjenje tankih materialov.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, FLUX, MIG brazing, MMA in TIG DC-Lift varjenje - mikroprocesorsko krmiljenje - tehnologija ONE TOUCH LCD SYNERGY - 27 prednastavljenih sinergijskih krivulj - tehnologija ATC za lažje varjenje tankih materialov - grafični LCD-zaslon - prikaz napetosti, toka in hitrosti varjenja - možnost ročnega prilagajanja dolžine obloka - nastavitev hitrosti začetnega podajanja žice - nastavitev elektronske reaktance - nastavitev časa Burn Back - nastavitev Post Gas - način delovanja 2T/4T - funkcija točkovnega varjenja - možnost menjave polaritete za NO GAS/FLUX ter MIG/MAG/BRAZING - funkcije Arc Force, Hot Start in Anti Stick pri MMA varjenju - funkcija VRD - zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo, podnapetostjo in prevelikim tokom - možnost uporabe z motornim generatorjem ±15 % - možnost uporabe kolutov varilne žice do 15 kg oziroma O 300 mm - kompaktna izvedba za lažji transport TEHNIČNI PODATKI - priključna napetost: 230 V - frekvenca: 50/60 Hz - območje varilnega toka DC: 20–220 A - največji tok po EN 60974-1: 180 A pri 20 % - varilni tok pri 35 %: 135 A - varilni tok pri 60 %: 100 A - največja napetost prostega teka: 52 V - največji vhodni tok: 31 A - vhodni tok pri 60 %: 15 A - največja priključna moč: 5 kW - priključna moč pri 60 %: 2,2 kW - izkoristek: 84 % - faktor moči: 0,7 - premer MMA elektrod: 1,6–3,2 mm - premer jeklene varilne žice: 0,6–1,0 mm - premer INOX varilne žice: 0,8–1,0 mm - premer aluminijaste varilne žice: 0,8–1,0 mm - premer FLUX žice: 0,8–1,2 mm - premer žice za brazing: 0,8–1,0 mm - največji kolut varilne žice: 15 kg / O 200 ali 300 mm - zaščitni razred: IP23 - dimenzije: 620 × 260 × 490 mm - teža: 21,8 kg MIG/MAG VARJENJE TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC omogoča varjenje jekla, nerjavnega jekla in aluminija. Sistem ONE TOUCH SYNERGY uporabniku po izbiri ustreznega programa pomaga hitro določiti primerne varilne parametre, avtomatsko krmiljenje obloka pa skrbi za stabilno delovanje tudi pri različnih materialih in zaščitnih plinih. FLUX VARJENJE Možnost menjave polaritete omogoča varjenje s samozaščitno FLUX žico brez uporabe zunanjega zaščitnega plina. Aparat podpira FLUX žice premera od 0,8 do 1,2 mm. MIG BRAZING Aparat omogoča tudi MIG brazing oziroma spajkanje pocinkane pločevine. Podpira žice za brazing premera od 0,8 do 1,0 mm. MMA VARJENJE Pri MMA varjenju so na voljo funkcije Hot Start, Arc Force in Anti Stick, ki olajšajo vžig obloka, izboljšujejo njegovo stabilnost in zmanjšujejo možnost lepljenja elektrode. Funkcija VRD dodatno povečuje varnost pri delu. TIG DC-LIFT VARJENJE TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC podpira tudi TIG DC-Lift varjenje, s čimer dodatno razširi področje uporabe aparata. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat TELWIN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC - MIG/MAG gorilnik MT15, dolžine 3 m - masna sponka TOLEDO 250, 250 A - masni kabel 25 mm2, dolžine 3 m - pogonski koleščk 2R 0,6 mm / 0,8 mm - plinska cev

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€