Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

TELWIN TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **42830**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Priloženo: 3x MIG-MAG gorilniki (dva MT15 in en MT25), 1 x kablom za maso 1 x objemko.

200A, večprocesni inverterski varilni aparat MIG-MAG/FLUX s plinom/spajkanje/MMA/TIG DC-Lift s 3 gorilniki. Prisotnost 3 MIG/MAG gorilnikov omogoča hitro in učinkovito delo z različnimi vrstami in premeri žic. Tako lahko preklapljate z enega materiala na drugega (jeklo, nerjaveče jeklo, visokotrdnostna HSS jekla, spajkanje pocinkane pločevine, aluminij) brez menjave gorilnika ali tuljave. Hitra sinergijska prilagoditev varilnih parametrov, zahvaljujoč tehnologiji One Touch, omogoča preprosto in intuitivno uporabo izdelka: preprosto nastavite debelino in začnite variti. Sinergijske krivulje se samodejno naložijo glede na debelino, material in izbrani plin. Dolžino obloka je mogoče nastaviti tudi ročno: ta nastavitev omogoča spreminjanje oblike varilnega šiva glede na slog varilca. Tehnologija Telwin ATC, izdelana v podjetju Telwin, z lahkoto doseže odlične zvare na tankih plasteh zahvaljujoč naprednemu nadzoru obloka. Preprost pritisk gumba gorilnika samodejno prikliče pravilno nastavitev in povezane parametre za vsak material. Ojačana kolesa zagotavljajo stroju stabilnost in okretnost. Opremljen je z roko kot držalom gorilnika in varilno masko. Lastnosti: • Dobavljen s 3 gorilniki in 3 podajalniki žice (združljive z žico O 200); • 27 prednastavljenih sinergijskih krivulj; • poenostavljena nastavitev z enim dotikom: samo nastavite debelino za začetek varjenja; • jasen in takojšen prikaz parametrov z barvnim LCD-zaslonom; • Regulacija: naraščanja hitrosti žice, elektronske reaktance, časa odgorevanja, naknadnega plina; • Izbira 2/4-kratnega delovanja, točkovnega delovanja; • samodejno zaznavanje uporabe gorilnika; • stabilen, a enostaven za upravljanje; • Termostatska, prenapetostna, prenizka, preobremenitvena in zaščita motor-generatorja (+/- 5 %).

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Telwin
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€