Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 29.11.2026



(slika je simbolična)

UTORNI REZKAR MFE 40

Kategorija: Rezkalniki utorov
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra: **55853**

Na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

Nastavitev globine reza: 10 - 40 mm, Največje širine utorov: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm, Premer rezalne plošče: 125 mm, Moč motorja: 1900 W, Teža brez omrežnega kabla: 4.6 kg

- Idealno za elektroinštalacije za podaljševanje kablov in praznih cevi pod ometom z globino rezkanja do 40 mm - Maksimalno napredovanje del zaradi močnega motorja, konstantnega števila vrtljajev in dvostopenjskega visokozmogljivega pogona - Robusten pokrov iz aluminijeve tlačne zlitine z gumijastimi kolesi za optimalen oprijem za udobno vodenje stroja - Drsni presek zagotavlja optimalen vpogled na označevalno linijo - Možnost nastavitve širine in globine utora - Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo. - Tacho-Constamatic (TC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev, za hitro delo - Elektronski mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom za varno delo - LED signal opozarja na preobremenitev ali aktivirano zaščito pred ne-namernim vklopom - Čisto delo, brez prahu zaradi priključenega večnamenskega industrijskega sesalnika Metabo (certificiran z ASR 35 M ACP) - Primeren za zarezovanje zarez na utore širine do 30 mm, širina brez sredinskega nosilca v enem delovnem postopku (s posebnim priborom) - Primerno tudi za rezanje s samo eno diamantno rezalno ploščo - Metabo S-automatic varnostna sklopka: mehanska ločitev pogona v primeru blokade plošče za varno delo KARAKTERISTIKE: - Nastavitev globine reza: 10 - 40 mm - Največje širine utorov: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm - Premer rezalne plošče: 125 mm - Moč motorja: 1900 W - Izhodna moč: 1120 W - Št. vrtljajev brez obremenitve: 5000 /min - Št. vrtljajev pri obremenitvi: 4200 /min - Navor: 6 Nm - Teža brez omrežnega kabla: 4.6 kg - Dolžina kabla: 4 m VIBRACIJE: - Vibracije: 5.5 m/s2 - Negotovost merjenja K: 1.5 m/s2 EMISIJA HRUPA: - Raven hrupa: 96 dB(A) - Stopnja zvočne zmogljivosti: 104 dB(A) - Negotovost merjenja K: 3 dB(A) OBSEG DOBAVE: Distančni obroči 2 diamantni rezilni plošči Vpenjalna matica viličasti ključ dleto za izsekavanje utorov Plastičen kovček

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	Metabo
Zaloga	Na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€