Varesi d.o.o.
Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 505 75 81
E-mail: prodaja@varesi.si
WWW: www.www.varesi.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

WTL POWERMIG 200 LCD XXL

Kategorija: Varilni aparati
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra: **51171**

Ni na zalogi
Pošljite povpraševanje

Kratek opis

WTL Power MIG 200 LCD-4 Synergic je profesionalni večprocesni inverterski varilni aparat za MIG/MAG, TIG Lift in MMA varjenje. Opremljen je z velikim barvnim LCD-zaslonom, sinergijskim načinom delovanja in 4-valjnim podajalnim mehanizmom, zato je primeren tudi za zahtevnejšo industrijsko in delavniško uporabo. Vgrajena PFC tehnologija omogoča delovanje v širokem območju omrežne napetosti od 90 do 275 V, uporabo daljših podaljškov in delo z električnimi agregati. Aparat podpira tudi varjenje s samozaščitno polnjeno žico brez zaščitnega plina.

POSEBNE LASTNOSTI - MIG/MAG, TIG Lift in MMA varjenje - sinergijski MIG/MAG način - ročni MIG/MAG način - TIG Lift z kontaktnim vžigom - način delovanja 2T/4T - PFC tehnologija – Power Factor Correction - široko območje vhodne napetosti 90–275 V - primerno za uporabo z električnim agregatom - možnost uporabe daljših podaljškov - FLUX varjenje s samozaščitno polnjeno žico - možnost menjave polaritete - velik barvni LCD-zaslon - večjezični uporabniški vmesnik, tudi v slovenskem jeziku - 4-valjni podajalni mehanizem - možnost uporabe kolutov varilne žice do O 300 mm oziroma 15 kg - kompaktna in robustna izvedba - primerno za industrijo, obrt, kmetijstvo, gradbišča in zahtevnejšo domačo uporabo TEHNIČNI PODATKI - priključna napetost: 90–275 V / 50 Hz - priporočena omrežna varovalka: 16 A, karakteristika C - največja priključna moč: 6,2 kW - območje varilnega toka MIG/MAG: 40–200 A - območje varilne napetosti: 14–24 V - intermitenca MIG/MAG pri 40 °C: 200 A pri 35 % - intermitenca MIG/MAG pri 40 °C: 120 A pri 100 % - napetost prostega teka: 65 V - izkoristek: 85 % - premer jeklene varilne žice: 0,6–1,0 mm - premer INOX varilne žice: 0,8–1,0 mm - premer FLUX žice: 0,6–1,0 mm - največji premer koluta varilne žice: O 300 mm - največja masa koluta: 15 kg - podajalni mehanizem: 4-valjni - zaščitni razred: IP23 - izolacijski razred: H - dimenzije: 610 × 240 × 430 mm - teža: 20 kg MIG/MAG VARJENJE WTL Power MIG 200 LCD-4 Synergic omogoča tako sinergijsko kot ročno MIG/MAG varjenje. V sinergijskem načinu aparat uporabniku olajša nastavitev ustreznih varilnih parametrov glede na uporabljeno žico in material. Velik LCD-zaslon omogoča pregleden nadzor in enostavno nastavljanje parametrov, 4-valjni podajalni mehanizem pa zagotavlja zanesljivo in enakomerno podajanje žice tudi pri zahtevnejših aplikacijah. FLUX VARJENJE Aparat omogoča tudi varjenje s samozaščitno polnjeno žico brez uporabe zaščitnega plina. Možnost menjave polaritete omogoča hitro prilagoditev aparata uporabljenemu varilnemu postopku. MMA VARJENJE Poleg MIG/MAG varjenja aparat omogoča tudi ročno obločno MMA varjenje z oplaščenimi elektrodami, zato je primeren za številna servisna, vzdrževalna in montažna dela. TIG LIFT VARJENJE WTL Power MIG 200 LCD-4 Synergic podpira TIG Lift varjenje s kontaktnim vžigom obloka. Ustrezen TIG gorilnik je na voljo kot dodatna oprema. STANDARDNA OPREMA - varilni aparat WTL Power MIG 200 LCD-4 Synergic - MIG/MAG gorilnik MB15, dolžine 4 m - kabel z držalom za elektrodo - masni kabel - navodila za uporabo

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec	WTL
Zaloga	Ni na zalogi

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€